




Husqvarna Soff-Cut 2000

Самоходный бензиновый резчик сухой резки идеален для среднего и тяжелого коммерческого, промышленного применения на бетонных покрытиях. Модель Soff-Cut- Husqvarna 2000 создавалась для достижения универсальности, простоты использования и высокой производительности. Допускается применение режущих дисков трех вариантов толщины, что позволяет нарезать швы разной ширины, одновременно предотвращая появление трещин. Отличительные особенности включают двигатель мощностью 9 л.с., дистанционный электрический ключ зажигания и циклонный воздухоочиститель для удлинения срока службы двигателя.



ТЕХНОЛОГИЯ SOFF-CUT

Husqvarna Soff-Cut — уникальная запатентованная технология резки свежего бетона. Эта технология позволяет резать бетон уже через 1 – 2 часа после укладки и задолго до окончательного затвердевания. Система Husqvarna Soff-Cut является лучшим решением для сведения к минимуму риска случайного образования трещин, она облегчает процесс

Применение Husqvarna Soff-Cut 2000

- Самоходный бензиновый резчик с электрическим стартером и гидростатической трансмиссией.
- Электронное управление запуском и дросселем.
- блок кожуха режущего диска, снижающий шум и образование пыли.
- Встроенная система подъема диска.
- Дистанционно выдвигаемый передний указатель шва.
- Встроенные в раму подшипники.
- Механическое управление глубиной резания.
- Циклонный воздушный фильтр повышает срок службы двигателя.
- Не прилипающие колеса из полиуретана низкой плотности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Изготовитель двигателя	Robin
Технические характеристики двигателя	Robin бензиновый
Мощность (По данным изготовителя двигателя)	6,5 кВт / 9 л.с.
Цилиндры	1
Количество тактов	Четырехтактный двигатель
Рабочий объем цилиндра, куб. см	265,47 см³
Диаметр цилиндра	73,66 мм
Ход поршня	58,42 мм
Объем топливного бака	6,02 л
Стартер	Электрический
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Количество ремней	2
Объем, л	265 л
Емкость масляного бака, л	1 л
Обороты на выходе	3600 об./мин
Диаметр алмазного диска, макс.	254 мм / 10 "
Макс. глубина резания	38 мм / 1,5 дюйм
Регулировка глубины режущего диска	Manual
Управление режущим диском	Ручной
Диаметр вала режущего диска	31,75 мм / 1,25 дюйм
Фланец режущего диска	107,95 мм / 4,25 "
Скорость вращения вала диска, об./мин.	3600 об./мин
Передние колеса	25,4 мм / 1 дюйм
Диаметр задней оси	25,4 мм / 1 дюйм
Рычаги управления	Фиксированный
Размер основного колесаВнешний диаметр: 101,6 Ширина колеса: 101,6 Внутреннее отверстие: 0 мм / Внешний диаметр: 4 Ширина колеса: 4 Внутреннее отверстие: 0 "	
Размер вспомогательного колесаВнешний диаметр: 254 Ширина колеса: 92,07 Внутреннее отверстие: 0 мм / Внешний диаметр: 10 Ширина колеса: 3,625 Внутреннее отверстие: 0 "	
Масса	143,79 кг
Масса с упаковкой	176 кг
Размер продукта, ДхШхВ	1778x647,7x1016 мм / 94x29x34 дюйм

 **Husqvarna**®