



Husqvarna Soff-Cut 150

Бензиновый резчик Husqvarna Soff-Cut 150 предназначен для бытовых и легких коммерческих работ. Самый легкий бензиновый резчик в гамме Soff-Cut, модель 150, создавался с учетом простоты использования и удобства. Отличительные особенности включают запатентованный снижающий шум закрытый кожух, позволяющий использовать резчик в жилых зонах с минимальными неудобствами. Кроме того, система блокировки диска, создающая мало пыли, обеспечивает возможность сухой резки и уменьшения объема мусора, что облегчает уборку.



ТЕХНОЛОГИЯ SOFF-CUT

Husqvarna Soff-Cut – уникальная запатентованная технология резки свежего бетона. Эта технология позволяет резать бетон уже через 1 – 2 часа после укладки и задолго до окончательного затвердевания. Система Husqvarna Soff-Cut является лучшим решением для сведения к минимуму риска случайного образования трещин, она облегчает процесс

Применение Husqvarna Soff-Cut 150

- Включает снижающий шум и пылевыведение кожух диска
- 3,3 кВт с циклонным воздухоочистителем.
- Механическое управление глубиной резания.
- Не оставляющие следов и не прилипающие колеса из полиуретана.
- Выдвижная передняя направляющая.
- Складывающаяся рукоятка.
- Легко запускающийся двигатель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Изготовитель двигателя	Subaru
Технические характеристики двигателя	Robin бензиновый
Мощность (По данным изготовителя двигателя)	3,2 кВт / 4,3 л.с.
Передняя / задняя ось	пол.1:4000 об./мин
Цилиндры	1
Количество тактов	Четырехтактный двигатель
Рабочий объем цилиндра, куб. см	126 см ³
Диаметр цилиндра	58 мм
Ход поршня	48 мм
Объем топливного бака	2,7 л
Стартер	Пусковой трос
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Количество ремней	1
Объем, л	126 л
Емкость масляного бака, л	0,6 л
Обороты на выходе	3800 об./мин
Диаметр алмазного диска, макс.	152,4 мм / 6 "
Макс. глубина резания	30 мм / 1,18 дюйм
Регулировка глубины режущего диска	Manual
Управление режущим диском	Ручной
Диаметр вала режущего диска	19,05 мм / 0,75 дюйм
Фланец режущего диска	76,2 мм / 3 "
Скорость вращения вала диска, об./мин.	3800 об./мин
Передние колеса	19,05 мм / 0,75 дюйм
Диаметр задней оси	19,05 мм / 0,75 дюйм
Рычаги управления	Фиксированный
Размер основного колеса	Внешний диаметр: 76,2 Ширина колеса: 76,2 Внутреннее отверстие: 0 мм / Внешний диаметр: 3 Ширина колеса: 3 Внутреннее отверстие: 0 "
Размер вспомогательного колеса	Внешний диаметр: 76,2 Ширина колеса: 76,2 Внутреннее отверстие: 0 мм / Внешний диаметр: 3 Ширина колеса: 3 Внутреннее отверстие: 0 "
Масса	39,46 кг
Масса с упаковкой	41,28 кг
Размер продукта, ДхШхВ	1727,2х482,6х850,9 мм / 68х19х33,5 дюйм
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	99 дБ (А)
Уровень звукового давления	84 дБ (А)
Вибрация на рукоятках, Аeq	7,9 м/с ²

 **Husqvarna**[®]