

Универсальный, компактный электроинструмент для холодной гибки труб до 180°. Без тисков, удобный при ремонте и монтаже. Для мастерских и промышленности. Для стройплощадки и мастерской.

Полутвердые, твердые, мягкие медные трубы	D 10 – 35 мм D 3/8 – 1 3/8"
Для тонкостенных труб или труб в оболочке	D 10 – 18 мм
Толстостенные медные трубы K65 для холодильной техники и систем кондиционирования EN 12735-1	D 3/8 – 1 3/8"
Трубы систем пресс-фитинга из: нержавеющей стали	D 12 – 28 мм
высокоуглеродистой стали, в оболочке и без	D 12 – 28 мм
Прецизионные мягкие стальные трубы	D 10 – 28 мм
Стальные трубы по EN 10255	D 1/4 – 3/4"
Электроизоляционные трубы EN 50086	D 16 – 32 мм
Металлопластиковые трубы	D 14 – 40 мм

REMS Курво – качественная гибка труб.
Универсально для многих видов труб.
Без предварительных настроек, сразу готов к работе. Быстрая и медленная подача для точной гибки. Быстрая смена насадок.

Универсальное применение

В санитарных, отопительных системах, системах климат-контроля, холодильной техники и гидравлики. Также для тонкостенных отопительных труб и труб панельного отопления из меди согласно германскому промышленному стандарту EN 1057 и для труб пресс-фитинговых систем.

Системное преимущество

Одинаковые сегменты как для REMS Курво 22 В, REMS Курво, REMS Курво 50 и REMS Синус.

Экономия

Уже после изготовления нескольких гибов, трубогиб окупается за счёт экономии фитингов. Экономия мест пайки, пресс-соединений и рабочего времени. Повышенная надёжность.

Конструкция

Компактный, удобный электроинструмент для гибки труб. Очень легкий, приводной двигатель всего 8 кг. Применим везде. Никаких предварительных установок. Простая, быстрая работа, например, 90° трубу D 22 мм гнёт всего за 6 секунд. Быстрая подача и замедленный ход для более точногогиба. Позволяет получение перегибов, резких изгибов, U- и S-образных элементов. Передвижная подставка для машины с регулировкой высоты.

Сегменты и упоры для гибки

Надёжная форма, изготовлены из высокопрочного укрепленного стекловолокном полиамида. Оптимальное согласование гибочного сегмента и упора обеспечивает скольжение в соответствии с материалом без образования гофры и заломов. Шкалы угла от 0 до 180° на каждом сегменте и маркировка на каждом упоре для более точного изгиба. Быстросменные сегменты и упоры. Сегменты и упоры с элементами скольжения для различных диаметров труб, материалов и радиусов изгиба (стр. 143).

Привод

Нетребующий технического обслуживания редуктор с проскальзывающей муфтой. Надёжный, высокопроизводительный универсальный двигатель, 1000 Вт. Правый и левый ход. Бесступенчатый, электронный, толчковый выключатель. Быстрая подача и медленный ход для более точного изгибания.

Смазочные материалы для гибки

REMS Аэрозоль для гибки труб гарантирует образование непрерывной масляной плёнки для сокращённого расхода энергии и равномерного изгиба. Надёжная, не содержит кислоты. Без FCKW, поэтому безвредна для окружающей среды.



Продукция немецкого производства



Info



Комплект поставки

REMS Курво Сет. Электрический трубогиб D 10–40 мм, D $\frac{1}{4}$ – $1\frac{1}{2}$ ", до 180°. Жесткие, полужесткие, гибкие медные трубы, в том числе тонкостенные, D 10–35 мм, D $\frac{3}{8}$ – $1\frac{1}{2}$ ", мягкие медные трубы в оболочке, в том числе тонкостенные, D 10–18 мм, толстостенные медные трубы K65 для холодильной техники и систем кондиционирования EN 12735-1 D $\frac{3}{8}$ – $1\frac{1}{2}$ ", трубы систем запрессовки из нержавеющей стали D 12–28 мм, углеродистой стали, в том числе в оболочке, D 12–28 мм, мягкие трубы из прецизионной стали D 10–28 мм, стальные трубы EN 10255 D $\frac{1}{4}$ – $\frac{3}{4}$ ", электромонтажные трубы EN 50086 D 16–32 мм, композитные трубы D 14–40 мм и т. д. Электрический привод с не требующим технического обслуживания редуктором с проскальзывающей предохраняющей муфтой, универсальный двигатель 230 В, 50–60 Гц, 1000 Вт с бесступенчатым, электронным, толчковым выключателем, правый и левый ход, палец-упор. Сегменты и упоры для гибки. В прочном стальном чемодане.

Наименование	Арт.-№
Сет 15 + 18 + 22	580026 R220
Сет 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580027 R220
Сет 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580036 R220
Сет 15 + 18 + 22 + 28³⁾	580035 R220
Сет 12 + 15 + 18 + 22	580020 R220
Сет 12 + 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580033 R220
Сет 12 + 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580037 R220
Сет 15 + 22 + 28¹⁾	580022 R220
Сет 15 + 22 + 28²⁾	580040 R220
Сет 17 + 20 + 24	580023 R220
Сет 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021 R220
Сет 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580031 R220
Сет 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580038 R220
Сет 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580028 R220
Сет 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580039 R220
Сет $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{1}{2}$"	580024 R220
Сет 16 + 20 + 26 + 32	580025 R220
Сет 16 + 20 + 25 + 32	580034 R220
Сет 20 + 25 + 32	580029 R220
Сет 32 + 40	580030 R220
Базовый пакет (без гибочных сегментов и элементов скольжения)	580010 R220

Комплекты REMS Курво поставляются также с соответственно меньшим радиусом сегментов и упоров (исключение Арт.-№ 580029 и 580030), см. стр. 143.

¹⁾ Гибочный сегмент и ползун 28, R102, номер артикула 581070, для жестких, полужестких медных труб, в том числе тонкостенных. См. стр. 143.

²⁾ Гибочный сегмент и ползун 28, $\frac{3}{4}$ " (DN 20), R102, номер артикула 581260, для жестких медных труб D 28 мм, D $1\frac{1}{2}$ ", труб систем запрессовки из нержавеющей стали/углеродистой стали D 28 мм, стальных труб $\frac{3}{4}$ ". См. стр. 143.

³⁾ Гибочный сегмент и ползун 28, $\frac{3}{4}$ " (DN 20), R114, номер артикула 581310, для жестких, полужестких медных труб, в том числе тонкостенных D 28 мм, труб систем запрессовки из нержавеющей стали/углеродистой стали D 28 мм, стальных труб $\frac{3}{4}$ ". Согласно рабочему листу Германского союза водо- и газоснабжения (DVGW) GW 392 для жестких и полужестких медных труб D 28 мм требуется минимальный радиус гибки 114 мм. Толщина стенки $\geq 0,9$ мм. См. стр. 143.

Оснастка

Наименование	Арт.-№
Сегменты и упоры страница 143.	
REMS Курво приводной двигатель	580000 R220
Палец-упор	582036
REMS спрей для гибки труб, 400 мл	140120 R
Стальной чемодан	586000 R
Держатель привода 3B, регулируемая высота, на треноге	586100 R
Держатель привода WB, регулируемая высота, для крепления на верстаке	586150 R



базовый пакет



3B



WB