

Предназначен для соединения сервисного оборудования для работы с элегазом к высоковольтному оборудованию с элегазовой изоляцией, а также к другому сервисному и ВВ оборудованию, имеющему обратные клапаны DN8 или DN20.

Армированный шланг из нержавеющей стали в оплетке, рассчитанный на давление до 50 бар, с фитингами DN8 или DN20, служащий для соединения устройств, которые участвуют в газотехнологическом процессе вакуумирования, отчистки, откачки и заполнения элегазом.



- Самоуплотняющиеся соединения **DN8** и **DN20** для предотвращения выбросов газа в атмосферу

**Технические параметры:**

- Размер шланга: DN8 или DN20
- Длина: в зависимости от исполнения

**Стандартное оборудование:**

- Соединения DN8 или DN20
- Шланг армированный

**Опциональное оборудование:**

- Клапаны для подключения к оборудованию производства РФ (по запросу)
- Шланг нестандартной длины (по запросу)

**Стандартное исполнение:**

Наименование	Размер шланга	Соединение 1	Соединение 2	Длина шланга, м
ША-8-8-005	DN8	DN8	DN8	5
ША-8-8-010	DN8	DN8	DN8	10
ША-8-8-015	DN8	DN8	DN8	15
ША-8-20-005	DN8	DN8	DN8	5
ША-8-20-010	DN8	DN8	DN20	10
ША-8-20-015	DN8	DN8	DN20	15
ША-20-20-005	DN20	DN20	DN20	5
ША-20-20-010	DN20	DN20	DN20	10
ША-20-20-015	DN20	DN20	DN20	15

**Примечание:**

Изготовление шлангов индивидуального исполнения возможно по запросу.