



Вакуумный насос

ВН-25

Вакуумный насос производительностью 25 м³/ч

Оборудование предназначено для откачивания воздуха

На устройстве ВН-25 установлен вакуумный насос, позволяющий откачать воздух из объема электротехнического оборудования до абсолютного давления <1 мбар для предотвращения образования воздушно-газовой смеси в процессе заполнения газом (элегаз, азот, хладон). Контроль вакуума производится с помощью цифрового электронного вакуумметра.



- Вакуумный насос
- Вакуум < 1 мбар

Технические параметры:

- Размеры: Д 600 мм, Ш 500 мм, В 500 мм
- Масса: 55 кг
- Рабочее напряжение: 220 - 240 В / 50 Гц

Стандартное оборудование:

- Вакуумный насос 25 м³/час. Конечный вакуум < 1 мбар
- Катушка для шланга
- Соединение на входе DN20
- Цифровой вакуумметр (0 – 100 мбар)
- Паспорт

Опциональное оборудование:

- Резиновый шланг DN8, с клапанами DN8/DN20 (5 м)
- Резиновый шланг DN20
- Армированный шланг DN20
- Клапаны для подключения к оборудованию производства РФ (по запросу)

	Наименование	Комплектация	
		Шаровый кран	Электромагнитный клапан
1	ВН-25-001	■	-
2	ВН-25-002	-	■

Примечание:

Другие исполнения доступны по запросу. Внешний вид может отличаться.