


ЭЛЕКТРОПРИВОД ЭП-2,2/220 С УЗО К ГЛУБ. ВИБРАТОРУ ТСС

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип двигателя	Электродвигатель
Напряжение сети	220В (через УЗО)
Частота, Гц	50
Вид оборудования	Глубинный
Тип соединения	ДУ
Максимальный вес гибкого вала, кг	18
Сила тока, А	4,7
Частота вращения, об/мин	2850
Диаметр вибронаконечника, мм	-
Длина гибк. вала с вибронаконечником, м	-
Масса, кг	14,5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	370x270x300
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	380x280x300
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 203523

Гарантия: 12 мес.

Электрический глубинный вибратор ЭП-2,2/220 незаменим в строительстве. Вибраторы с гибким валом уплотняют бетонные смеси с пониженным содержанием воды. Тем самым прочность бетона увеличивается, а время затвердевания уменьшается. Кроме того, водонепроницаемость такого бетона лучше и износостойкость значительно выше - это неоспоримое преимущество!

Уплотнение консистенции бетонной смеси происходит за счет создания механических колебаний при погружении вибрационного инструмента.

К рабочему комплекту данных вибраторов входит электродвигатель и гибкий вал с вибронаконечником.

Это оборудование подходит для тех рабочих зон, где повышена степень армирования. При точном подборе булав и рабочего вала можно получить прекрасный продукт на выходе. Это подтверждает надёжность и высокое качество оборудования ТСС за разумную цену.

Особенно выгодно пользоваться глубинными вибраторами во время монолитного строительства. В процессе бетон проникает в самые труднодоступные места, создавая прочные слои, соответственно, надёжную конструкцию.

Разнообразие гибких валов (от 3 до 6 метров) можно комбинировать и быстро производить замену, чтобы приспособиться к самым разнообразным условиям применения.

Совместимость с гибкими валами ТСС ВВН _/ ДУ, ГУ.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- напряжение 220 В;
- поставляется в комплекте с устройством защитного отключения (УЗО);
- система быстрой сборки (для замены вала с вибробулавой);
- малые габариты и вес.