

Практичный трубогиб для точной гибки труб до 90° одной рукой. Идеален для работ на месте монтажа. Для мастерских и промышленности. Для стройплощадки и мастерской.

Мягкие медные трубы, в т.ч. тонкостенные	D 10–22 мм D $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ " s ≤ 1 мм
Мягкие медные трубы в оболочке	D 10–18 мм D $\frac{3}{8}$ – $\frac{5}{8}$ " s ≤ 1 мм
Мягкие трубы из углеродистой стали с оболочкой систем запрессовки	D 12–18 мм s ≤ 1,2 мм
Прецизионные мягкие стальные трубы	D 10–18 мм s ≤ 1 мм
Металлопластиковые трубы	D 14–32 мм

REMS Свинг – сгибает трубы там, где они прокладываются. Сверхлегкий, сверхкомпактный, сверхудобный. Может универсально использоваться для многих видов труб. Сверхбыстрая обработка благодаря практичному многофункциональному рычагу для ускоренной подачи и возврата. Надежный, оправдавший себя, храповый механизм. Идеален для труб в оболочке.

Универсальное применение

Для труб систем водоснабжения, теплоснабжения, кондиционирования, для холодильных установок и гидравлических систем. Используется также для тонкостенных труб систем отопления, труб панельного отопления из меди согласно EN 1057 и труб пресс-фитинговых систем.

Экономия

Уже после изготовления нескольких гибов, трубогиб окупается за счёт экономии фитингов. Никаких расходов по приобретению и складированию фитингов. Экономия мест пайки и рабочего времени. Повышенная надежность системы за счет меньшего количества соединений.

Конструкция

Компактный, удобный для использования на стройплощадке. Удобный и легкий, привод массой всего 0,9 кг. Применим везде, для работы одной рукой, также для работы в труднодоступных местах. Быстрый и удобный, например, медное колено D 22 мм обрабатывается всего за 9 с. Маркированные сегменты для точной гибки. Позволяет получение перегибов, резких изгибов. Опора скользящих роликов D 10–26 мм, поворачивается согласно размеру сгибаемой трубы, со скользящими роликами для труб S D 10–26 мм, $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ". Опора скользящих роликов D 32 со скользящими роликами для труб D 32 мм. Приспособление для обратной гибки труб до D 22 мм, $\frac{3}{8}$ ".

Сегменты для гибки и упор с элементами скольжения

Из высокопрочного полиамида, армированного стекловолокном, с высокой проводимостью. Гибочные сегменты см. таблицу на стр. 129. Гибочные сегменты UP с небольшими гибочными радиусами для композитных труб Upopog Uni Pipe PLUS, см. внизу.

Привод

Устойчивый привод с проверенной надежной подачей посредством храпового механизма для всей рабочей зоны до D 32 мм. Практичный многофункциональный рычаг для быстрой подачи и быстрого возврата экономит время и усилия.



Оснастка



Продукция немецкого производства



Info



Комплект поставки

REMS Свинг UP Сет. Ручной трубогиб для работы одной рукой D 16–32 мм, до 90°. Для композитных труб Upopog Uni Pipe PLUS D 16–32 мм. С приводом UP, гибочными сегментами UP с небольшими гибочными радиусами, опорой скользящих роликов UP D 16–32 мм о скользящими роликами. В прочном стальном чемодане.

Наименование мм	Арт.-№
Сет 16 + 20 + 25 + 32	153030R

Оснастка

Наименование	Арт.-№
REMS Свинг привод UP	153300R
Опора скользящих роликов UP D 16–32 мм со скользящими роликами для труб D 16–32 мм	153307R
Гибочный сегмент UP D 16 мм , гибочный радиус 32 мм	153303R
Гибочный сегмент UP D 20 мм , гибочный радиус 40 мм	153304R
Гибочный сегмент UP D 25 мм , гибочный радиус 62,5 мм	153305R
Гибочный сегмент UP D 32 мм , гибочный радиус 80 мм	153306R
Стальной чемодан с вкладышем	153265R



Комплект поставки

REMS Свинг Сет. Ручной трубогиб для работы одной рукой D 10–32 мм, D $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ " , до 90°. Мягкие медные трубы D 10–22 мм, D $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ " , s ≤ 1 мм, мягкие медные трубы с оболочкой D 10–18 мм, D $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ " , s ≤ 1 мм, мягкие трубы из углеродистой стали с оболочкой для систем запрессовки D 12–18 мм, s ≤ 1,2 мм, мягкие прецизионные трубы из стали D 10–18 мм, s ≤ 1 мм, композитные трубы D 14–32 мм. До D 26 мм с приводом, гибочными сегментами, опорой скользящих роликов S D 10–26 мм со скользящими роликами, в прочном ящике из листовой стали/кофре. До D 32 мм с приводом, гибочными сегментами, 2 опорами скользящих роликов D 10–26 мм и D 32 мм со скользящими роликами, в прочном кофре. Привод, сегменты для гибки, универсальный упор с элементами скольжения. В стальном чемодане.

Наименование мм	Дюйм	Арт.-№
Сет 12 + 15 + 18 + 22	$\frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}$ "	153025R
Сет 10 + 12 + 15 + 18 + 22	$\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}$ "	153021R
Сет 12 + 14 + 16 + 18 + 22	$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}$ "	153020R
Сет 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R
Сет 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R
Сет 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R
Сет Allround 22		
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	$\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}$ "	153027R
Сет 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R
Сет Allround 32		
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	$\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}$ "	153028R



Оснастка

Наименование						Арт.-№		
REMS Свинг привод						153100R		
Опора скользящих роликов S D 10–26 мм со скользящими роликами для труб D 10–26 мм, ⅜ – ½"						153125RX		
Опора скользящих роликов D 32 мм со скользящими роликами для труб D 32 мм						153115RX2		
Приспособление для обратной гибки на проложенных трубах до D 26 мм, ½"						153140		
Стальной чемодан с вкладышем						153265R		
Чемодан с вкладышем						153270R		
Сегменты для труб D мм/дюйм	Рад. гибки ¹⁾ мм	Подходит для						
		Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	●			●		153155R	
12, 10 U, ½"	36	●	●		●		153160R	
14, 12 U	50	●		●	●	●	153170R	
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●		153175R	
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180R	
17, 15 U	60			●		●	153185R	
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●	●	153190R	
20, 18 U	79	●	●	●		●	153195R	
22, 18 U, ⅞"	86	●	●				153200R	
25, 26	88					●	153205R	
32	128					●	153210R	

¹⁾ Радиус изгиба мм на нейтральной оси дуги (DVGW VP 392)

Cu: Мягкие медные трубы, также в пластмассовой оболочке или тонкостенные
 St 10305-U: мягкие трубы из углеродистой стали с оболочкой систем запрессовки EN 10305-3
 St 10305: мягкие прецизионные стальные трубы EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
 U: трубы в оболочке
 V: металлопластиковые трубы систем пресс-фитинга

