



Мобильная установка вакуумного насоса

УВМ-200

Вакуумный насос производительностью 200 м³/ч

Оборудование предназначено для откачивания воздуха

На устройстве УВМ-200 установлен вакуумный насос, позволяющий откачать воздух из объема электротехнического оборудования до абсолютного давления < 1 мбар для предотвращения образования воздушно-газовой смеси в процессе заполнения газом (элегаз, азот, хладон). Контроль вакуума производится с помощью цифрового электронного вакуумметра.



Технические параметры:

- Размеры: Д 1300 мм, Ш 780 мм, В 1100 мм
- Масса: 320 кг
- Рабочее напряжение: 380 В / 50 Гц

Стандартное оборудование:

- Вакуумный насос 200 м³/час. Конечный вакуум < 1 мбар
- Резиновый шланг DN20, с клапанами DN20 (5 м)
- Соединение на входе DN20, DN40
- Цифровой вакуумметр (0 – 100 мбар)
- Ящик для шлагов и инструмента
- Паспорт

Опциональное оборудование:

- Резиновый шланг DN20/DN8
- Армированный шланг DN20
- Клапаны для подключения к оборудованию производства РФ (по запросу)

	Наименование	Комплектация	
		Шаровый кран	Электромагнитный клапан
1	УВМ-200-002	-	■

Примечание:

Другие исполнения доступны по запросу. Внешний вид может отличаться.