

Предназначен для подсоединения газотехнологического сервисного оборудования для работы с элегазом (сервисные тележки, компрессоры и т.д.) к баллону с элегазом.

Армированный шланг DN8 из нержавеющей стали с оплеткой, рассчитанный на давление до 50 бар, с фитингами DN8 или DN20 с одной стороны и с шаровым краном с соединением G3/4 с другой.

- Самоуплотняющиеся соединения **DN8** или **DN20** для предотвращения выбросов газа в атмосферу

**Технические параметры:**

- Размер шланга: DN8
- Длина в зависимости от исполнения

Стандартное оборудование:

- Соединение DN8 или DN20
- Соединение G3/4
- Переходник с G3/4 на W21,8-1/14"
- Шаровый кран

Опциональное оборудование:

- Клапаны для подключения к оборудованию производства РФ (по запросу)
- Шланг нестандартной длины (по запросу)

Стандартное исполнение:

Наименование	Размер шланга	Соединение 1	Соединение 2	Длина шланга, м
ША-8-8-105	DN8	DN8	G3/4	5
ША-8-8-110	DN8	DN8	G3/4	10
ША-8-20-105	DN8	DN20	G3/4	5
ША-8-20-110	DN8	DN20	G3/4	10

Примечание:

Изготовление шлангов индивидуального исполнения возможно по запросу.