



IV 60/24-2

IV 60/24-2 W – надежный промышленный пылесос, предназначенный для влажной и сухой уборки. Мобильный универсальный аппарат подходит для эксплуатации на предприятиях многих отраслей. Его конструкция и множество принадлежностей промышленного назначения позволяют эффективно решать самые разнообразные задачи уборки. В связи с конструктивным исполнением электродвигателей эксплуатация пылесоса в непрерывном режиме не рекомендуется. Напряжение питания – 220–240 В / 50–60 Гц. В зависимости от условий эксплуатации пылесоса, для него необходимо



1 2 всасывающие турбины

- Две турбины обеспечивают высокую производительность уборки. Электронное управление двигателями препятствует возникновению больших пусковых токов.

3 Удобный отсек для принадлежностей на шасси аппарата

- Большой отсек, размещенный на шасси пылесоса, позволяет уложить насадки, колесо и другие принадлежности.

2 Ручное устройство виброочистки фильтра для уменьшения производственных расходов

- Ручная очистка продлевает срок службы фильтра и снижает затраты на обслуживание и расходные материалы.

4 Выносливость и многофункциональность

- Широкий ассортимент принадлежностей гарантирует простое и экономичное решение разнообразных задач чистки.



IV 60/24-2

- Антистатическое оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Прочные колеса и поворотные ролики

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-200.0	
Штрих-код (EAN)	4039784731110	
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	max. 2,4
Расход воздуха	л/с / м³/h	112 / 403
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23,5
Объем мусоросборника	л	60
Площадь поверхности фильтра	м²	2,3
Класс основного фильтра	M	
Уровень шума	дБ	73
Номин. диаметр соединения	DN 51	
Масса	кг	70
Номин. диаметр принадлежностей	DN 51	
Габариты (длина x ширина x высота)	870 x 640 x 1410	

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	нет
Мусоросборник для влажной уборки	6.394-822.0
Мусоросборник для сухой уборки	6.394-821.0
Система очистки фильтра	с ручным переключением

Аксессуары для IV 60/24-2 1.573-200.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Адаптер								
Соединитель	1	6.789-003.0	1 шт.	DN 51			Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 51.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.789-004.0	1 шт.	DN 61			Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 61.	<input type="checkbox"/>
Тройник, 2 x DN 51	3	6.789-001.0	1 шт.	DN 51			Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с двумя промышленными шлангами DN 51.	<input type="checkbox"/>
Тройник, 2 x DN 61	4	6.789-002.0	1 шт.	DN 61			Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с двумя промышленными шлангами DN 61.	<input type="checkbox"/>
Переходник DN 61 – DN 51	5	6.902-147.0	1 шт.	DN 61			Сужающий адаптер для присоединения принадлежностей DN 51 к всасывающему шлангу DN 61.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта	6	6.906-799.0	1 шт.	DN 51			Муфта для соединения двух всасывающих шлангов DN 51.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-800.0	1 шт.	DN 61			Муфта для соединения двух всасывающих шлангов DN 61.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный ID 51	8	6.906-810.0	1 шт.	DN 51			Поворотный соединительный элемент для ремонта и изготовления шлангов требуемой длины.	<input type="checkbox"/>
Соединитель ID 61 для шланга, поворотный	9	6.906-811.0	1 шт.	DN 61				<input type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки								
Гофрированный фильтр, белый, для IV 60 и IV 100/40-55	10	6.904-341.0	1 шт.				Белый гофрированный фильтр, на замену для IV 60 и 100, кроме версий M B1 и 100/75.	<input checked="" type="checkbox"/>
Гофрированный фильтр, зеленый, класс M	11	6.904-342.0	1 шт.				Зеленый гофрированный фильтр, на замену для IV 60 и IV 100 M B1, кроме 100/75 (M B1). Должен устанавливаться в пылесосы M B1.	<input type="checkbox"/>
МК абсолютного фильтра BIA-H, для IV 60-100	12	6.904-365.0	1 шт.				Монтажный комплект фильтра категории BIA-H с монтажными деталями. Для ряда моделей IV 60 и IV 100.	<input type="checkbox"/>
Абсолютный фильтр BIA-H, на замену	13	6.904-345.0	1 шт.				Абсолютный фильтр категории BIA-H взамен 6.904-365.0 и для IV 100/55 H B1.	<input type="checkbox"/>
	14	6.904-346.0	10 шт.					<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, бумажные	15	6.904-347.0	10 шт.				Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	16	6.904-348.0	20 шт.				Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
	17	6.907-336.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
	18	6.907-347.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
Колени из высококачественной стали								
Колено из нерж. стали стыковое соединением	19	6.906-767.0	1 шт.	DN 51			Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	<input type="checkbox"/>
Колено из нерж. стали (со стыковым соединением)	20	6.906-850.0	1 шт.	DN 61				<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Удлинительная трубка из нерж. стали (со стыковым соединением)	21	6.906-766.0	1 шт.	DN 51	500 мм		Удлинительная трубка (0,5 м) оснащена нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	<input type="checkbox"/>
	22	6.906-851.0	1 шт.	DN 61	500 мм			<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Щеточные полоски	23	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
Комплект резиновых полосок, маслостойкие	24	6.903-081.0	2 teilig		370 мм		Комплект маслостойких резиновых полосок к насадке для пола 4.130-408.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, для влажной и сухой уборки, DN 51, 500 мм	25	4.130-412.0	1 шт.	DN 51	500 мм		Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными и резиновыми полосками; комплект щеточных полосок 6.903-067.0; комплект резиновых полосок 6.906-168.0.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/24-2 1.573-200.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Комплект резиновых полосок	26	6.906-168.0	2 teilig		500 мм		Комплект маслостойких резиновых полосок к насадкам для пола 4.130-412.0 и -413.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	27	4.130-413.0	1 шт.	DN 61	500 мм		Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-067.0) и резиновыми (6.906-168.0) полосками.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, литая, прочная	28	6.906-793.0	1 шт.	DN 51	500 мм		Из алюминиевого литья, с регулируемыми по высоте колесиками, для сложных условий эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, упрочненная	29	6.906-802.0	1 шт.	DN 61	500 мм			<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола	30	6.906-833.0	1 шт.		500 мм		Маслостойкая резиновая полоска к насадкам для пола 6.906-793.0 и -802.0.	<input type="checkbox"/>
Треугольная насадка, из алюминиевого литья, с резиновой полоской	31	6.906-796.0	1 шт.	DN 51	300 мм		Насадка для чистки поверхностей, из алюминиевого литья, для сложных условий эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
	32	6.906-805.0	1 шт.	DN 61	300 мм			<input type="checkbox"/>
Стальная полоска для треугольной насадки	33	6.906-835.0	1 шт.		300 мм		Стальная полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0. На замену для 6.906-795.0 и -804.0.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска для треугольной насадки	34	6.906-834.0	1 шт.		300 мм		Маслостойкая резиновая полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0.	<input type="checkbox"/>
	35	6.906-814.0	1 шт.	DN 51	370 мм			<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Резиновая насадка, 45°	36	6.902-146.0	1 шт.	DN 51	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	<input type="checkbox"/>
	37	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм			<input type="checkbox"/>
Резиновая круглая насадка, удлиненная	38	6.906-764.0	1 шт.	DN 51	370 мм		Резиновая насадка, круглая.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	39	6.906-798.0	1 шт.	DN 51	120 мм		Круглая насадка для очистки поверхностей, с щеткой, для бережной очистки станков.	<input type="checkbox"/>
Запасной щеточный венец	40	6.906-809.0	1 шт.				Для круглых щеточных насадок 6.906-798.0 и 6.906-807.0.	<input type="checkbox"/>
Поперечная щеточная насадка, угловая	41	6.906-797.0	1 шт.	DN 51	370 мм		Поперечная насадка для очистки поверхностей, с щеткой, для бережной очистки станков.	<input type="checkbox"/>
Запасная поперечная щетка	42	6.906-808.0	1 шт.				Для поперечных щеточных насадок 6.906-797.0 и 6.906-806.0.	<input type="checkbox"/>
Пластиковая насадка со скребком	43	6.906-773.0	1 шт.	DN 51	100 мм		Пластмассовая насадка, 120 мм, для очистки станков и небольших поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Пластмассовая насадка со скребком,	44	6.903-056.0	1 шт.	DN 61	100 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка со скребком, металлическая	45	6.906-770.0	1 шт.	DN 51	117 мм			Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.
Металлическая насадка со скребком	46	6.903-360.0	1 шт.	DN 61	104 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	47	4.130-414.0	1 шт.	DN 51	200 мм		Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминий	48	4.130-415.0	1 шт.	DN 61	200 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб, DN 51 (для труб диаметром до 250 мм)	49	6.906-837.0	1 шт.	DN 51			Пластмассовая, для труб диаметром 250 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, пластик, DN 51, 370 мм	50	6.906-768.0	1 шт.	DN 51	370 × 50 мм		Пластмассовая, 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая	51	6.900-222.0	1 шт.	DN 61	370 × 64 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нерж. стали	52	6.906-771.0	1 шт.	DN 51	400 × 70 мм		Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	<input type="checkbox"/>
	53	6.900-926.0	1 шт.	DN 61	370 × 90 мм			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/24-2 1.573-200.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка, из нерж. стали, изогнутая	54	6.906-831.0	1 шт.	DN 51	460 × 75 мм	Изогнутая щелевая насадка из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Шланги PVC							
Всасывающий шланг, из ПВХ DN 51, 5 метров (со стыковым соединением)	55	6.906-791.0	1 шт.	DN 51	5 м	Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ (со стыковым соединением)	56	6.906-787.0	1 шт.	DN 51	10 м	Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN 61, из ПВХ (со стыковым соединением)	57	6.906-781.0	1 шт.	DN 61	5 м	Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, 10 метров DN 61, из ПВХ (со стыковым соединением)	58	6.906-782.0	1 шт.	DN 61	10 м	Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Шланги PU							
Всасывающий шланг, из полиуретана BT 516 5 метров	59	6.906-786.0	1 шт.	DN 51	5 м	Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN 51, 10 метров, из полиуретана (со стыковым соединением)	60	6.906-788.0	1 шт.	DN 51	10 м	Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 5 метров, DN 61, из полиуретана	61	6.906-777.0	1 шт.	DN 61	5 м	Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 10 метров, DN 61, из полиуретана (со стыковым соединением)	62	6.906-778.0	1 шт.	DN 61	10 м	Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	<input type="checkbox"/>
Резиновые шланги							
Всасывающий шланг, резиновый (со стыковым соединением)	63	6.906-789.0	1 шт.	DN 51	5 м	Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, резиновый, главным образом для стационарного применения и очень сложных условий эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
	64	6.906-779.0	1 шт.	DN 61	5 м		<input type="checkbox"/>
Металлические шланги							
Всасывающий шланг, металлический (со стыковым соединением)	65	6.906-784.0	1 шт.	DN 51	5 м	Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, металлический, для сбора горячих веществ (до 400 °C); не для сбора жидкостей.	<input type="checkbox"/>
	66	6.906-775.0	1 шт.	DN 61	5 м		<input type="checkbox"/>
Принадлежности для других машин							
Система сбора Longorac	67	2.013-050.0	1 шт.			Система сбора Longorac	<input type="checkbox"/>
Мусоросборник, из нерж. стали, 60 л	68	4.070-837.0	1 шт.			Мусоросборник из нержавеющей стали, 60 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input type="checkbox"/>
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	69	4.070-838.0	1 шт.			Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования для сбора жидкостей	70	2.882-695.0	1 шт.			Шаровой кран и сетка для сбора стружки. Подходит для 4.070-837.0 и 4.070-838.0.	<input type="checkbox"/>
Корзина для стружки, для IV	71	6.394-530.0	1 шт.			Корзина для стружки в сборе, для любых пылесосов IV 60 и IV 100 с мусоросборником для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект Longorac для IV 60, IV 100	72	2.050-078.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>
Бак в сборе 60л.	73	6.394-821.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>
μῦῶῖῖῖ ἄ ἄῖῖῖῖῖῖ ῖῖῖῖῖ 60l	74	6.394-822.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/24-2 1.573-200.0

KÄRCHER




		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Zubehörsets IV, IVL								
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	75	2.641-177.0	7 teilig	DN 51			1 x 4.130-412.0 – насадка для пола, алюм., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-791.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 51, 5 м.	<input type="checkbox"/>
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	76	2.641-178.0	7 teilig	DN 51			1 x 6.906-793.0 – насадка для пола, упрочн., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-786.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 51, 5 м.	<input type="checkbox"/>
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	77	2.641-175.0	7 teilig	DN 61			1 x 4.130-413.0 – насадка для пола, алюм., DN 61, 500 мм; 1 x 6.903-056.0 – насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.900-222.0 – щелевая насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.906-850.0 – колено, из нерж. стали, DN 61; 2 x 6.906-851.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 61, 0,5 м; 1 x 6.906-781.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 61, 5 м.	<input type="checkbox"/>
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	78	2.641-176.0	7 teilig	DN 61			1 x 6.906-802.0 – насадка для пола, упрочн., DN 61, 500 мм; 1 x 6.903-056.0 – насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.900-222.0 – щелевая насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.906-850.0 – колено, из нерж. стали, DN 61; 2 x 6.906-851.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 61, 0,5 м; 1 x 6.906-777.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 61, 5 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/24-2 1.573-200.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Другое									
Предварительный сепаратор, 80 л	1	3.864-010.0	1 шт.					Сепаратор для предварительного использования	<input type="checkbox"/>
Бочечный сепаратор	2	3.864-012.0	1 шт.					Сепаратор для пылесосов влажной и сухой уборки	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора	3	4.063-132.0	1 шт.					Крышка предварительного сепаратора для профессиональных пылесосов	<input type="checkbox"/>
Кольцо-адаптер для бочки 200 л	4	6.902-051.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/24-2 1.573-200.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.