


## ГИБКИЙ ВАЛ С ВИБРОНАКОНЕЧНИКОМ ТСС ВВН 6/50ДУ (ДЛ.6000 ММ; ДИАМ. 50ММ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Вид оборудования	маятникового типа
Тип соединения	ДУ
Длина гибкого вала, м	5,45
Диаметр вибронаконечника, мм	50
Длина гибк. вала с вибронаконечником, м	6
Масса, кг	17
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	750x550x60

Артикул: 203540

Гарантия: мес.

Глубинные вибраторы предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Рабочий комплект глубинного вибратора с гибким валом состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника. Вы можете приобрести глубинные вибраторы как в комплекте, так и отдельно по составляющим. При выборе размеров булавки необходимо руководствоваться следующим: диаметр должен быть в 1,5 раза меньше минимальных промежутков между стержнями арматурной конструкции. Гибкие валы ТСС ВВН \_/ ДУ, ГУ совместимы с электроприводами: ТСС ЭП-1,5/220 ГУ, ТСС ЭП-1,5/220, ТСС ЭП-2,2/220.