

## ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА

## BMC-335EHY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина обработки	335 мм
Производительность	До 80 м <sup>2</sup> /час по бетону
Двигатель	12,1 кВт / 400В / 50 Гц / 32 А / трехфазный
Скорость вращения	3.000 об/мин
Вес	405 кг
Габариты д / ш / в	1.400 мм / 605 мм / 1.075 мм
Система привода / скорости	Гидравлическая / 1-15 м/мин
Рабочее движение вперед / назад	Вперед
Применение	Бетон / Камень / Асфальт

ОПЦИИ / АКСЕСУАРЫ	
Промышленный пылесос	BDC-1330LP / BDC-1330LPP / BDC-3140LP / BDC-3140LPP
Зачистной диск 250 мм, 30/40, зеленый	E06320
Зачистной диск 250 мм, 30/40, синий	E06321
Разделительная шайба	E06079
Шланг длиной 10 м, диаметром 76 мм	005014
Средства личной защиты	По запросу / См. инструкцию



**BDC-3140LP**



### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего промышленного пылесоса Blastrac.
- Экономия времени за счет возможности удаления 3 мм слоя бетона одновременно (в зависимости от типа бетона).
- Возможность снятия верхнего твердого слоя с мягкой основы за счет отсутствия нагрева поверхности.
- Высокое качество зачистки за счет большого количества зачистных дисков на барабане.
- Новинка: педаль на системе привода. Возможность движения машины при выключенном барабане.
- Экономия за счет отсутствия трения дорогостоящих алмазных дисков при передвижении.
- Полностью герметичный корпус барабана.
- Изменение качества зачистки за счет использования большего количества разделительных шайб и меньшего количества зачистных дисков.
- Комбинированная машина: простота перенастройки зачистной функции во фрезеровальную.
- Низкий уровень вибрации, высокая маневренность, удобство эксплуатации.
- Наличие дополнительных фрез для различных покрытий.