

KBU 35 MQW

Универсальный магнитный станок для
корончатого сверления (до 35 мм)
Номер заказа: 7 270 56 61 00 0

116 557,00

Рекомендуемая цена, включая НДС



Небольшой односкоростной универсальный магнитный станок для корончатого сверления с мощным ходом, правое и левое вращение, зажим инструмента МК2, максимальная функциональность, обеспечивающая гибкость при выполнении работ на строительной площадке.

- Конструкция с очень высокой нагрузочной способностью, защитный шланг для кабелей двигателя, допускающий поворот. Предназначена для сложных условий промышленных предприятий и мастерских.
- Идеальное соотношение массы и мощности благодаря компактной, легкой конструкции и мощному двигателю FEIN 1100 Вт со стабильной частотой вращения. Надежная и экономичная работа.
- Правое и левое вращение, электронная регулировка частоты вращения и диапазон хода шпинделя 260 мм открывают универсальные возможности применения: корончатое сверление, спиральное сверление, нарезание резьбы, а также зенковка и развертка.
- Компактное исполнение с зажимом инструмента МК2.
- Простые и интуитивно понятные элементы управления, расположенные в поле зрения пользователя.
- Дополнительный выключатель электромагнита в сверлильной стойке.
- Система быстрой смены корончатого сверла, не требующая дополнительных инструментов.
- Тахоэлектроника для поддержания скорости вращения.
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- Фиксатор наклона.
- Устройство запоминания частоты вращения Memory Function.
- * С принадлежностями по дополнительному заказу.



KBU 35 MQW

Универсальный магнитный станок для корончатого сверления (до 35 мм)

Номер заказа: 7 270 56 61 00 0

Технические характеристики

| | |
|--|------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1 100 Вт |
| Эффективная мощность | 550 Вт |
| Скорость вращения под нагрузкой | 260 - 520 об/мин |
| Макс. Ø спирального сверла | 18 мм |
| Макс. глубина сверления корончатого сверла | 50(75)* мм |
| Нарезание резьбы до | M 14 |
| Макс. Ø зенковки | 31 мм |
| Макс. Ø развертки | 18 мм |
| Макс. Ø корончатого сверла | 35 мм |
| Макс. Ø корончатого сверла HSS | 35 мм |
| Зажим для корончатого сверла | 3/4 in Weldon |
| Замена корончатого сверла | без инструмента |
| Зажим инструмента | MK 2 |
| Ход | 135 мм |
| Полный диапазон хода | 260 мм |
| Усилие удерживания магнитом | 10 000 Н |
| Размеры магнитной стойки | 175 x 80 мм |
| Кабель с штекером | 4 м |
| Вес согласно ЕРТА | 11.0 кг |
| сетевые | X |

В цену входят:

| |
|--------------------------------------|
| 1 чемоданчик |
| 1 емкость для СОЖ |
| 1 ремень для крепления |
| 1 крючок для стружки |
| 1 центровочных штифта |
| 1 устройство защиты от прикосновения |
| 1 клин для выбивки инструмента |