

KBM 50 auto

Инструмент для корончатого сверления по
металлу до 50 мм
Номер заказа: 7 270 42 61 00 0

199 935,00 RU

Рекомендуемая цена, включая НДС



Легкий и интеллектуальный, полностью автоматический двухскоростной станок. Экономит время и затраты в мастерских и на строительной площадке.

- Экономия времени и затрат при выполнении больших объемов сверления благодаря цифровой регулировке подачи сверла.
- Прогнозируемое рабочее время при выполнении заказов и серийных работ за счет постоянного синхронизированного времени сверления.
- Универсальное применение, например, для нарезания резьбы в ручном режиме, благодаря реверсу вращения и зажиму KM 3.
- Мощный двигатель FEIN со стабильным крутящим моментом.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- Фиксатор наклона.
- Элементы управления в поле зрения.
- * С принадлежностями по дополнительному заказу.
- ** Только в ручном режиме



KBM 50 auto

Инструмент для корончатого сверления по металлу до 50 мм

Номер заказа: 7 270 42 61 00 0

Технические характеристики

Макс. Ø корончатого сверла	50 мм
Макс. Ø корончатого сверла HSS	40 мм
Макс. глубина сверления корончатого сверла	50(75*) мм
Макс. Ø спирального сверла	18/23** мм
Нарезание резьбы до	M 16**
Макс. Ø зенковки	50** мм
Макс. Ø развертки	23** мм
Номинальная потребляемая мощность	1 200 Вт
Эффективная мощность	610 Вт
1-я передача	130-260 об/мин
2-я передача	260-520 об/мин
Зажим для корончатого сверла	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
Зажим инструмента	MK 3
Ход	145 мм
Полный диапазон хода	315 мм
Усилие удерживания магнитом	12 500 Н
Размеры магнитной стойки	195 x 90 мм
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	16,2 кг
сетевые	X

В цену входят:

1 чемоданчик
1 емкость для СОЖ
1 ремень для крепления
1 крючок для стружки
1 центровочных штифта
1 клин для выбивки инструмента
1 устройство защиты от прикосновения