

Оборудование предназначено для работы с элегазом (SF6)

Газотехнологическая установка ГТУ позволяет проводить все необходимые работы с элегазом в устройствах с элегазовой изоляцией: откачивание элегаза из объема высоковольтного оборудования, заполнение элегазом до номинального значения, откачивание воздуха.

**Основные характеристики:**

- Автоматическое управление
- Давление на входе до 15 бар
- Вакуум <1 мбар
- Рабочее напряжение: 380 В / 50 Гц

Стандартное оборудование:

- Сенсорный экран
- Безмасляный компрессор для элегаза
- Безмасляный всасывающий насос
- Вакуумный насос для воздуха
- Армированный шланг DN8 для подключения к баллонам (5 м)
- Соединение на входе DN20

Опциональное оборудование:

- Резиновый шланг DN20
- Армированный шланг DN20
- Клапаны для подключения к оборудованию производства РФ (по запросу)

Наименование	Комплектация		
	Безмасляный компрессор, м ³ /час	Всасывающий насос, м ³ /час	Вакуумный насос, м ³ /час
ГТУ-15-15-100-0	15	15	100

Примечание:

Другие исполнения доступны по запросу. Внешний вид может отличаться.

Возможно исполнение установки с емкостями под SF6.