

# KBM 65 U

Инструмент для корончатого сверления по  
металлу до 65 мм  
Номер заказа: 7 270 43 61 00 0

199 935,00 RU

Рекомендуемая цена, включая НДС



Мощный многофункциональный станок с двухскоростным редуктором для универсальной и эффективной работы в мастерских.

- Стабильная частота вращения даже в жестких условиях.
- Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины.
- Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- Реверс вращения.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Зажим KM 3
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- \* С принадлежностями по дополнительному заказу.



# KBM 65 U

Инструмент для корончатого сверления по металлу до 65 мм

Номер заказа: 7 270 43 61 00 0

## Технические характеристики

---

Макс. Ø корончатого сверла	65 мм
Макс. Ø корончатого сверла HSS	45 мм
Макс. глубина сверления корончатого сверла	50(75*) мм
Макс. Ø спирального сверла	25 мм
Нарезание резьбы до	M 20
Макс. Ø зенковки	50 мм
Макс. Ø развертки	25 мм
Номинальная потребляемая мощность	1 300 Вт
Эффективная мощность	730 Вт
1-я передача	120-240 об/мин
2-я передача	260-520 об/мин
Зажим для корончатого сверла	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
Зажим инструмента	MK 3
Ход	145 мм
Полный диапазон хода	315 мм
Диапазон юстировки сверлильной стойки	± 6 мм
Диапазон поворота сверлильной стойки	± 7°
Усилие удерживания магнитом	14 000 Н
Размеры магнитной стойки	205 x 95 мм
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	16,1 кг
сетевые	X

## В цену входят:

---

1 чемоданчик
1 емкость для СОЖ
1 ремень для крепления
1 крючок для стружки
1 центровочных штифта
1 устройство защиты от прикосновения
1 клин для выбивки инструмента