

ВИБРОПЛИТА TSS-WP60H (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ, БАК)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовые
Масса, кг	60
Габариты подошвы (мм)	500x360
Основание	Высокопрочное литое
Комплектация	Колесный комплект, бак.
Емкость водяного бака, л	10
Центробежная сила, кН	10,5
Рабочая скорость, м/мин	200
Производительность, м ² /час	450
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	250
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,0 / 5,5
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной стартер
Объем топливного бака (л)	3,6
Расход топлива л/час	1,4
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Уровень шума (дБ/7м)	105
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	750x450x640
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 207192

Гарантия: 12 мес.

Виброплита TSS-WP60H идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов. Легкая, удобная в обращении виброплита. Отлично уплотняет асфальт, песок, грунт. Очень проста в обслуживании. Идеальна для небольших площадей. Уплотняет почву до 200 мм.