

КВВ 40

Инструмент для корончатого сверления по
металлу до 40 мм
Номер заказа: 7 272 03 61 00 0

115 921,00 RU

Рекомендуемая цена, включая НДС



Компактный станок со стационарным двигателем для работ в условиях ограниченного пространства.

- Чрезвычайно компактный с оптимальным соотношением массы и мощности для работ на высоте и в условиях ограниченного пространства.
- Установка рукоятки подачи с любой стороны для применения в особых условиях.
- Система внутренней прокладки кабеля электродвигателя предотвращает непреднамеренное провисание кабеля и его затягивание на заготовке.
- Внутреннее охлаждение.
- Легкое и удобное управление.
- Прочная конструкция, выполненная из алюминия (литье под давлением).
- Стационарный электродвигатель.



КВВ 40

Инструмент для корончатого сверления по металлу до 40 мм

Номер заказа: 7 272 03 61 00 0

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------------|---------------|
| Макс. Ø корончатого сверла | 40 мм |
| Макс. Ø корончатого сверла HSS | 40 мм |
| Макс. глубина сверления корончатого сверла | 50 мм |
| Номинальная потребляемая мощность | 1 100 Вт |
| Эффективная мощность | 610 Вт |
| Скорость вращения на холостом ходу | 450 об/мин |
| Скорость вращения под нагрузкой | 280 об/мин |
| Зажим для корончатого сверла | 3/4 in Weldon |
| Ход | 65 мм |
| Усилие удерживания магнитом | 9 000 Н |
| Размеры магнитной стойки | 165 x 102 мм |
| Кабель с штекером | 3,8 м |
| Вес согласно ЕРТА | 12,8 кг |
| сетевые | X |

В цену входят:

| |
|--------------------------------------|
| 1 чемоданчик |
| 1 емкость для СОЖ |
| 1 ремень для крепления |
| 1 крючок для стружки |
| 2 центровочных штифта |
| 1 устройство защиты от прикосновения |
| 1 торцовый шестигранный ключ на 5 мм |