

MBS 32 F

Магнитная сверлильная стойка

Номер заказа: 9 03 16 223 00 8

248 754,00 RU

Рекомендуемая цена, включая НДС



Подвижная магнитная стойка с точной юстировкой для дрелей с производительностью сверления до 32 мм.

- Универсально пригодна для сверления, нарезания резьбы, развертки и зенковки.
- Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины без повторного извлечения и вставки магнита.
- Большая удерживающая сила магнита и схема безопасности, обеспечивающие надежную работу в любом положении.
- Бесступенчатая регулировка хода.
- Компактная конструкция.
- Оптимальный удельный вес.
- Прочные и точные двойные направляющие с ласточкиным хвостом.
- Универсально применима с приводными машинами с зажимной шейкой.
- Только 230 В



MBS 32 F

Магнитная сверлильная стойка

Номер заказа: 9 03 16 223 00 8

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	130 Вт
Розетка макс.	16 А
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	21,8 кг
Макс. Ø спирального сверла	32 мм
Нарезание резьбы до	M 24
Макс. Ø развертки	40 мм
Усилие удерживания магнитом	18 000 Н
Ход	178 мм
Полный диапазон хода	365 мм
Диапазон поворота сверлильной стойки	350°
Диапазон регулировки	±10 мм
Размеры магнитной стойки	220 x 100 мм
Для зажимной шейки-Ø	63 мм
сетевые	X

В цену входят:

1 ремень крепления
1 крючок для стружки
1 устройство защиты от стружки
2 ключа