

VARIMAT 300



О продукте



Технические данные

Напряжение	230 V; 400 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	3680-5700 W	
Скорость	1.0-10.0 m/min	3.28-32.81 ft/min
Температура	100-620 °C	212.0-1148.0 °F
Регулируемый объем воздуха	Да	
Сварочное сопло / ширина шва	40 mm	1.57 in
Сварочные материалы	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Нет	
Бесщеточный электродвигатель вентилятора	Нет	
Бесщеточный приводной двигатель	Да	
Длина	605.0 mm	23.81 in
Ширина	335.0 mm	13.18 in
Высота	373.0 mm	14.68 in
Вес	37.5 kg	82.67 lb
Длина кабеля питания	5.0 m	16.4 ft
Одобрения	CE; UKCA; Сертификация CB	
Степень защиты	I	
Страна происхождения	CH	



VARIMAT 300

Объем поставки

Сварочная пластина; Ручная щетка из нержавеющей стали; Клапан регулировки насадки VARIMAT 700/500/300; Отвертка, Torx T20; Торцевой ключ 4 мм; Ящик для инструментов VARIMAT 700/500/300

Статья

- | | |
|---------|--|
| 173.184 | VARIMAT 300, 400В/5700Вт, 40мм, вилка CEE 5/16 |
| 173.185 | VARIMAT 300, 230В/3680Вт, 40мм, вилка EU |
| 173.186 | VARIMAT 300, 230В/3680Вт, 40мм, вилка CEE 3/16 |
| 174.616 | VARIMAT 300, 230В/3680Вт, 40мм, °F, без вилки |