

Гидравлическая станция **HPP18V FLEX**



Очень мощная станция для подачи большой мощности на подсоединенные инструменты.

Типичные применения

Эта станция HPP18V FLEX имеет выход 20 л/мин на холостом ходу и 40 л/мин при полной мощности, при макс. давлении 160 bar. Уровень потока может быть установлен с помощью рукоятки газа. Таким образом к ней может быть подключено большинство инструментов – от отбойного молотка до цепной пилы и сварочного аппарата.

Примеры инструментов

- Отбойные молотки
- Помпы
- Пилы
- Дрели
- Сварочные аппараты
- Перфораторы

Одобрено для работы в ЕС



Максимум гибкости

Благодаря 2-цилиндровому 18-сильному двигателю эта станция нацелена на профессиональное использование. Она может быть использована как для мощных инструментов (25кг отбойные молотки, цепные пилы и др.) так и для оборудования.

Установка потока



Требуемый поток может быть установлен на панели станции. Маркировка выгравирована.

Для установки на 20, 30 или 40 л/мин рукоятку надо повернуть вправо до нужного значения.

Преимущества

- Нет затрат на техосмотр, шины, тормоза и др., какие нужны в случае компрессора.
- Нет потерь времени в работе из-за морозной погоды.
- Можно использовать прицеп для прочих нужд, так как станция и инструмент помещаются в багажнике.
- ON-OFF клапан для легкой смены инструмента.
- ОЧЕНЬ просто обслуживать – прямой доступ ко ВСЕМ компонентам
- Глазок уровня масла
- Создан прочным – мало изнашивающихся частей – все работает в масле ► очень экономична
- Прочная рама с хорошим дизайном



Технические данные

- 18 л.с. Vanguard 4-тактный бензиновый двигатель
- Поток 20-40 л/мин макс. 160 бар
- Вес 105 кг (сухой)
- Уровень шума 101 dB