



## Husqvarna FS 524

*FS 524 мощный, но компактный, самоходный бензиновый нарезчик швов идеально подходящий для резки асфальта и бетона. Подходит для малых и средних ремонтных работ с глубиной резания до 241 мм. Оптимальная передача мощности делает его идеальным и для более сложных работ, несмотря на свои компактные размеры. Разработан с четкой ориентацией на ваш комфорт.*




### **САМОХОДНЫЙ**

Для простоты и удобства работы.



### **НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ**

Система крепления двигателя и вала режущего диска увеличивают комфорт при работе и обеспечивают превосходный процесс резки.



### **АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ПРИВОДА**

Автономная система дифференциального привода устраняет необходимость привода к задним колесам и связанный с этим износ. Система проста в обращении и обслуживании.

## Features Husqvarna FS 524

- Поликлиновые ремни для оптимальной передачи мощности и водяной бак являются стандартным оборудованием.
- Система вала режущего диска IntelliSeal обеспечивает минимум 250 часов работы без обслуживания и устраняет необходимость ежедневной смазки подшипников.
- Обеспечивают более удобное положение оператора со стороны резки для облегчения выравнивания реза. Ручки могут быть сложены для облегчения транспортировки.
- Индикатор глубины, который отображает как миллиметры, так и дюймы.
- Подпружиненный винт подачи диска помогает вводу и выводу диска из реза

| TECHNICAL SPECIFICATION                     |  |
|---|--|
| Изготовитель двигателя                      | Honda  |
| Технические характеристики двигателя        | GX630  |
| Мощность (По данным изготовителя двигателя) | 15,5 кВт / 20,8 л.с.   |
| Передняя / задняя ось                       | пол.1:3600 об./мин   |
| Цилиндры                                    | 2  |
| Количество тактов                           | Четырехтактный двигатель   |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см             | 688 см <sup>3</sup>  |
| Диаметр цилиндра                            | 78 мм  |
| Ход поршня                                  | 72 мм  |
| Объем топливного бака                       | 8,33 л   |
| Тип воздушного фильтра                      | Сухой элемент  |
| Стартер                                     | Электрический  |
| Система охлаждения двигателя                | Воздушное  |
| Ремень                                      | Поликлиновый ремень  |
| Количество ремней                           | 16   |
| Емкость масляного бака, л                   | 1,9 л  |
| Объем, cc                                   | 670 см <sup>3</sup>  |
| Диаметр алмазного диска, макс.              | 600 мм / 24 "  |
| Макс. глубина резания                       | 241 мм / 9,7 дюйм  |
| Диаметр шпинделя                            | 25,4 мм / 1 "  |
| Регулировка глубины режущего диска          | Маховик  |
| Диаметр вала режущего диска                 | 30,16 мм / 1,1875 дюйм   |
| Привод вала режущего диска                  | Поликлиновой   |
| Фланец режущего диска                       | 114 мм / 4,5 "   |
| Макс. скорость хода пилы                    | 25 м/мин / 7,62 фт/мин   |
| Скорость вращения вала диска, об./мин.      | 2100 об./мин   |
| Посадочный диаметр под диск                 | 25,4 мм / 1 "  |
| Передние колеса                             | 22 мм / 0,9 дюйм   |
| Диаметр задней оси                          | 22 мм / 0,9 дюйм   |
| Тип трансмиссии                             | Гидростат. передача  |
| Скорость трансмиссии                        | 0-26   |
| Скорость трансмиссии                        | 0-24,38 м/мин / 0-80 фт/мин  |
| Рычаги управления                           | Многопозиционный   |
| Размер основного колеса                     | Внешний диаметр: 127 Ширина колеса: 38,1 Внутреннее отверстие: 19,05 мм / Внешний диаметр: 5 Ширина колеса: 1,5 Внутреннее отверстие: 0,75 " |
| Размер вспомогательного колеса              | Внешний диаметр: 254 Ширина колеса: 76,2 Внутреннее отверстие: 22,23 мм / Внешний диаметр: 10 Ширина колеса: 3 Внутреннее отверстие: 0,875 " |
| Крепление предохранителя режущего диска     | Slip-on  |
| Тип предохранителя режущего диска           | Съемный  |
| Масса                                       | 231 кг   |
| Масса упаковкой                             | 271 кг   |
| Размер продукта, ДхШхВ                      | 1750x660,4x1200 мм / 68,9x26x47,24 дюйм  |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А)       | 110 дБ(А)  |
| Уровень звукового давления                  | 90 дБ(А)   |
| Вибрация на рукоятках, Аeq                  | 2 м/с <sup>2</sup>   |