



Газотехнологическая установка (SF6)

ГТУ-4-7,2-17-0,7

Оборудование предназначено для работы с элегазом (SF6)

Газотехнологическая установка ГТУ позволяет проводить все необходимые работы с элегазом в устройствах с элегазовой изоляцией: откачивание элегаза из объема высоковольтного оборудования, заполнение элегазом до номинального значения, откачивание воздуха.



Основные характеристики:

- Автоматическое управление
- Давление на входе до 15 бар
- Вакуум <1 мбар
- Рабочее напряжение: 380 В / 50 Гц
- Размеры 1350x900x1480 мм
- Вес 690 кг

Стандартное оборудование:

- Безмасляный компрессор для элегаза **4 м³/час**, 50 бар
- Безмасляный всасывающий насос **7,2 м³/час**
- Вакуумный насос для воздуха **17 м³/час**
- Фильтр
- Площадка для размещения трех баллонов для элегаза
- Армированный шланг DN8 для подключения к баллону (5 м)
- Соединение на входе DN20

Опциональное оборудование:

- Армированный шланг DN20
- Резиновый шланг DN20
- Баллоны для элегаза
- Распределитель
- Предварительный фильтр
- Клапаны для подключения к оборудованию производства РФ (по запросу)

Примечание:

Другие исполнения доступны по запросу. Внешний вид может отличаться.