

Шланг резиновый для элегаза



ШР-Х-Х-ОХХ

Предназначен для соединения сервисного оборудования для работы с элегазом к высоковольтному оборудованию с элегазовой изоляцией, а также к другому сервисному и ВВ оборудованию, имеющему обратные клапаны DN8 или DN20.

Резиновый шланг, рассчитанный на давление до 10 бар, с фитингами DN8 или DN20 по обоим концам, служащий для соединения устройств, которые участвуют в газотехнологическом процессе вакуумирования, отчистки, откачки и заполнения элегазом.



Особенности:

- Самоуплотняющиеся соединения **DN8** и **DN20** для предотвращения выбросов газа в атмосферу

Технические параметры:

- Размер: DN8 или DN20
- Длина: в зависимости от исполнения

Стандартное оборудование:

- Соединение DN8 или DN20
- Шланг резиновый

Опциональное оборудование:

- Клапаны для подключения к оборудованию производства РФ (по запросу)
- Шланг нестандартной длины (по запросу)

Стандартное исполнение:

| Наименование | Размер шланга | Соединение 1 | Соединение 2 | Длина шланга, м |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| ШР-8-8-005 | DN8 | DN8 | DN8 | 5 |
| ШР-8-8-010 | DN8 | DN8 | DN8 | 10 |
| ШР-8-8-015 | DN8 | DN8 | DN8 | 15 |
| ШР-8-20-005 | DN8 | DN8 | DN20 | 5 |
| ШР-8-20-010 | DN8 | DN8 | DN20 | 10 |
| ШР-8-20-015 | DN8 | DN8 | DN20 | 15 |
| ШР-20-20-005 | DN20 | DN20 | DN20 | 5 |
| ШР-20-20-010 | DN20 | DN20 | DN20 | 10 |
| ШР-20-20-015 | DN20 | DN20 | DN20 | 15 |

Примечание:

Изготовление шлангов индивидуального исполнения возможно по запросу.