

ВИБРОПЛИТА TSS-WP60H (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовые
Масса, кг	60
Габариты подошвы (мм)	500x360
Основание	Сварное
Комплектация	Колесный комплект
Емкость водяного бака, л	-
Центробежная сила, кН	10,5
Рабочая скорость, м/мин	20
Производительность, м ² /час	450
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	200
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,0 / 5,5
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной стартер
Объем топливного бака (л)	3,6
Расход топлива л/час	1,3
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Уровень шума (дВ/7м)	105
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	790x410x670
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 207190

Гарантия: 12 мес.

Виброплита **TSS-WP60H** идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов. Очень удобна в узких траншеях, вдоль фундаментов и стен.

Легкая, удобная в обращении виброплита. Отлично уплотняет асфальт, песок, грунт. Очень проста в обслуживании. Идеальна для небольших площадей. Уплотняет почву до 200 мм.

Предназначены для создания горизонтальной и ровной поверхности - одного из основных требований, предъявляемых к бетонным полам складских и производственных помещений. Для черногового и чистового заглаживания бетонных поверхностей.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения

Открытая основа плиты обеспечивает самоочистение

Встроенные колеса для легкой транспортировки

Легкое управление помогает обрабатывать в углах

Защитный кожух от песка и грязи

Легко удаляющийся водный резервуар

Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку

Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора

Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.