ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
129626, РФ, г.Москва, Графский переулок, д.9, стр.1
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 , для регионов: 8-800-250-41-44
e-mail: info@tss.ru, http://www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ВИБРОРЕЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВА ТСС ВР-2-3,5/220 В

Карточка товара на сайте tss.ru



Артикул: 203137
Гарантия: 12 мес.

Виброрейка телескопическая с двойным профилем, оснащена электрическим вибратором, напряжением питания 220 вольт. Профиль виброрейки изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, размером 100x40x4,0. Данная серия реек включает в себя различные модели длинны от 2 до 8 метро. Виброрейки позволяют получить идеально ровную и прочную бетонную поверхность. Виброрейку опускают на обрабатываемую поверхность по направляющим и перемещают по ней по мере уплотнения бетонной смеси. Перед тем, как приобрести данное оборудование, необходимо определиться, какая виброрейка Вам необходима: телескопическая или фиксированной длины. Виброрейка состоит из металлического профиля и крепящегося к нему вибрационного механизма. Демонстрирует долговечность и надежность. Особенности телескопических виброреек: • Удобство при транспортировке. • Универсальность применения, благодаря регилируемой длине. • Легкий вес алюминиевого профиля. • Быстро собираемая/разбираемая конструкция. • Прочность конструкции.

Технические характеристики

Длина рейки, м	2-3,5
Модель двигателя	ТСС ЭП-99/220 с УЗО
Уровень шума (dB/7м)	85
Материал рейки	Алюминий
Масса, кг	48
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2000/3500x390x310
Гарантия, срок (мес)	12
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	2000x390x310