



Husqvarna FS 309

Очень легкий и компактный бензиновый нарезчик швов для асфальта и бетона. Идеально подходит для труднодоступных строительных площадок, и для небольших ремонтных работ с резами глубиной до 122 мм. FS 309 очень прост в обращении и может транспортироваться в небольшом автомобиле.



УДОБСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ

Малый вес облегчает транспортировку и обращение.




СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

Регулируемые рукоятки и выдвигаемое правое заднее колесо для повышения устойчивости.



НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ

Система крепления двигателя и вала режущего диска увеличивают комфорт при работе и обеспечивают превосходный процесс резки.



НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Система вала режущего диска IntelliSeal обеспечивает минимум 250 часов работы без обслуживания и устраняет необходимость ежедневной смазки подшипников.

Features Husqvarna FS 309

■ Обеспечивают более удобное положение оператора со стороны резки для облегчения выравнивания реза. Ручки могут быть сложены для облегчения транспортировки.

■ Индикатор глубины, который отображает как миллиметры, так и дюймы.

| TECHNICAL SPECIFICATION | |
|---|--|
| Изготовитель двигателя | Subaru |
| Технические характеристики двигателя | EX27 |
| Мощность (По данным изготовителя двигателя) | 6,6 кВт / 9 л.с. |
| Передняя / задняя ось | пол. 1:4000 об./мин |
| Цилиндры | 1 |
| Количество тактов | Четырехтактный двигатель |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 265 см ³ |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Ход поршня | 60 мм |
| Объем топливного бака | 6,1 л |
| Тип воздушного фильтра | Двойной сухой циклон |
| Стартер | Пусковой трос |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное |
| Ремень | Поликлиновый ремень |
| Количество ремней | 14 |
| Емкость масляного бака, л | 1,1 л |
| Диаметр алмазного диска, макс. | 350 мм / 14" |
| Макс. глубина резания | 122 мм / 4,9 дюйм |
| Диаметр шпинделя | 25,4 мм / 1" |
| Регулировка глубины режущего диска | Маховик |
| Диаметр вала режущего диска | 19,05 мм / 0,75 дюйм |
| Фланец режущего диска | 114,3 мм / 4,5" |
| Скорость вращения вала диска, об./мин. | 3400 об./мин |
| Посадочный диаметр под диск | 25,4 мм / 1" |
| Передние колеса | 20 мм / 0,8 дюйм |
| Диаметр задней оси | 20 мм / 0,8 дюйм |
| Рычаги управления | Многопозиционный |
| Размер основного колеса | Внешний диаметр: 101,6 Ширина колеса: 38,1 Внутреннее отверстие: 15,88 мм / Внешний диаметр: 4 Ширина колеса: 1,5 Внутреннее отверстие: 0,625" |
| Размер вспомогательного колеса | Внешний диаметр: 152,4 Ширина колеса: 38,1 Внутреннее отверстие: 15,88 мм / Внешний диаметр: 6 Ширина колеса: 1,5 Внутреннее отверстие: 0,625" |
| Крепление предохранителя режущего диска | Bolted |
| Тип предохранителя режущего диска | На болтах |
| Масса | 64 кг |
| Масса с упаковкой | 71 кг |
| Размер продукта, ДхШхВ | 914,4x381x990,6 мм / 36x15x39 дюйм |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 114 дБ(А) |
| Уровень звукового давления | 89 дБ(А) |
| Вибрация на рукоятках, Aeq | 7,4 м/с ² |

