

## ФРЕЗЕРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

## BMP-265E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина обработки	265 мм
Производительность	До 120 м <sup>2</sup> /час по бетону
Двигатель	5,5 кВт / 400 В / 50 Гц / 16 А / трехфазный
Скорость вращения	1.500 об/мин
Вес	175 кг
Габариты д / ш / в	1.260 мм / 500 мм / 1.160 мм
Система привода / скорости	Ручная / нет
Рабочее движение вперед / назад	Вперед
Применение	Бетон / Камень / Асфальт

ОПЦИИ / АКССУАРЫ	
Промышленный пылесос	BDC-1330 / BDC-1330LP / BDC-1330TLP
Барабан со стандартными фрезами	MPD265SL272S
Барабан с фрезами с вольфрамовыми резами	MPD265SL75S
Барабан с вольфрамовыми фрезами	MPD265SL60S
Комплект стандартных фрез	MPL272SL265
Комплект фрез с вольфрамовыми резами	MPL75SL265
Комплект вольфрамовых фрез	MPL60SL265
Шланг длиной 10 м, диаметром 76 мм	005014
Средства личной защиты	По запросу / См. инструкцию



BDC-1330



## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего промышленного пылесоса Blastrac.
- Большой вес для улучшения качества фрезерования.
- Новая система торможения с ручным управлением. Самостоятельное торможение в процессе фрезерования. Удобство регулировки скорости торможения при помощи рукоятки на руле.
- Тяжелый барабан для увеличения прижимной силы.
- Регулировка тормоза, боковая установка барабана.
- Микрометрическая и запоминаемая регулировка глубины обработки: высокая степень точности и защита от повреждений.
- Низкий уровень вибрации, высокая маневренность, удобство эксплуатации.
- Наличие дополнительных фрез для различных покрытий.