



Плиткорезы Husqvarna TS 73 R

TS 73 T рельсовый плиткорез с высокой режущей способностью для всех типов плитки и клинкера. Машина имеет прочный направляющий рельс с точной системой позиционирования для резки крупноформатных плиток. Длина реза до 730 мм. С TS 73 R вы можете сделатьрезы под углом от 45 до 90 градусов и до 50x50 см по диагонали.



ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Обеспечивает длительный срок службы.



ГИБКОСТЬ РАБОТЫ
Может работать под углом и вертикальным "врезанием" в материал.



УДОБНАЯ УСТАНОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА
Благодаря складывающимся ножкам.



ИДЕАЛЕН ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ РЕЗКИ
Направляющая позволяет резать материал до 730 мм в длину (при резке по диагонали плитки 50x50 см).

Features Плиткорезы Husqvarna TS 73 R

- Высококачественный водяной насос значительно продлевает срок службы изделия.
- Благодаря быстроразъемному электрическому соединению.
- Благодаря съемному лотку для воды.
- Гибкая и прочная рельсовая система резки.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Power	EU 1 кВт / UK 1 кВт / US 1 кВт / JP 1 кВт / OTHER 1 кВт / EU 1,3 л.с. / UK 1,3 л.с. / US 1,3 л.с. / JP 1,3 л.с. / OTHER 1,3 л.с.
Мощность	1 кВт
Передняя / задняя ось	2800 об./мин
Напряжение	115 / 230 В
Напряжение	EU 230 В / UK 115 В / US 230 В / JP 115 В / OTHER 230 В
Количество фаз	1
Цикл текущей фазы	50 Гц
Влажная / сухая резка	Влажная
Диаметр шпинделя	25,4 мм / 0"
Диаметр режущего диска	230 мм / 9,1 дюйм
Макс. глубина резания	50 мм / 2 дюйм
Максимальная длина резания	730 мм / 28,7 дюйм
Емкость водяного бака	15 л / 4 гал.
Класс электрической защиты	IP 54
Масса (без режущего оборудования), кг	47 кг
Размер продукта, ДхШхВ	1070x590x650 мм / 42,1x23,2x25,6 дюйм
Размеры без тары (ДхШхВ)	1060x575x600 мм / 41,73x22,64x23,62 дюйм
Масса	47 кг
Масса с упаковкой	54 кг
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	66 дБ (А)
Уровень звукового давления	66 дБ (А)
Вибрация, задняя рукоятка	2,5 м/с ²
Вибрация на рукоятках, Aeq	2 м/с ²

