

ГИБКИЙ ВАЛ С ВИБРОНАКОНЕЧНИКОМ ТСС ВВН 4/35ДУ (ДЛ.4000 ММ; ДИАМ. 35ММ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Вид оборудования	маятникового типа
Тип соединения	ДУ
Длина гибкого вала, м	3,55
Диаметр вибронаконечника, мм	35
Длина гибк. вала с вибронаконечником, м	4
Масса, кг	9
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	750x550x50

Артикул: 203547

Гарантия: мес.

Глубинные вибраторы предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Рабочий комплект глубинного вибратора с гибким валом состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника. Вы можете приобрести глубинные вибраторы как в комплекте, так и отдельно по составляющим. При выборе размеров булавки необходимо руководствоваться следующим: диаметр должен быть в 1,5 раза меньше минимальных промежутков между стержнями арматурной конструкции. Гибкие валы ТСС ВВН _/ ДУ, ГУ совместимы с электроприводами: ТСС ЭП-1,5/220 ГУ, ТСС ЭП-1,5/220, ТСС ЭП-2,2/220.