

ФРЕЗЕРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BMP-335GHY

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина обработки	335 мм
Производительность	До 150 м ² /час по бетону
Двигатель	7,5 кВт / Дизельный
Скорость вращения	1.000 об/мин
Вес	360 кг
Габариты д / ш / в	1.400 мм / 605 мм / 1.075 мм
Система привода / скорости	Гидравлическая / 1-15 м/мин
Рабочее движение вперед / назад	Вперед
Применение	Бетон / Камень / Асфальт

	ОПЦИИ / АКСЕСУАРЫ	
Промышленный пылесос	BDC-1330LP / BDC-1330LPP / BDC-3140LP / BDC-3140LPP	 BDC-3140LP
Барaban со стандартными фрезами (ось Ø22мм)	MPD335-522L24S	
Барaban с фрезами с вольфрамовыми резцами (ось Ø22мм)	MPD335-522L29S	
Барaban с вольфрамовыми фрезами (ось Ø20мм)	MPD335-620L60S	
Комплект стандартных фрез	MPL24S335-5	
Комплект фрез с вольфрамовыми резцами	MPL29S335-5	
Комплект вольфрамовых фрез	MPL60S335-6	
Шланг длиной 10 м, диаметром 76 мм	005014	
Средства личной защиты	По запросу / См. инструкцию	



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего промышленного пылесоса Blastrac .
- Большой вес для улучшения качества фрезерования.
- Новинка: педаль на системе привода.
- Автоматическое движение машины вперед при включенном двигателе, отсутствие необходимости толкать машину.
- Регулировка тормоза, боковая установка барабана.
- Микрометрическая и запоминаемая регулировка глубины обработки: высокая степень точности и защита от повреждений.
- Регулировка скорости, возможность движения вперед и назад.
- Низкий уровень вибрации, высокая маневренность, удобство эксплуатации.
- Наличие дополнительных фрез для различных покрытий.