

KBU 35 QW

Универсальный магнитный станок для
корончатого сверления (до 35 мм)
Номер заказа: 7 270 54 61 00 0

99 918,00

Рекомендуемая цена, включая НДС



Небольшой односкоростной универсальный магнитный станок для корончатого сверления с мощным ходом, правое и левое вращение, максимальная функциональность, обеспечивающая гибкость при выполнении работ на строительной площадке.

- Конструкция с очень высокой нагрузочной способностью, защитный шланг для кабелей двигателя, допускающий поворот. Предназначена для сложных условий промышленных предприятий и мастерских.
- Идеальное соотношение массы и мощности благодаря компактной, легкой конструкции и мощному двигателю FEIN 1100 Вт со стабильной частотой вращения. Надежная и экономичная работа.
- Правое и левое вращение, электронная регулировка частоты вращения и диапазон хода шпинделя 260 мм открывают универсальные возможности применения: корончатое сверление, спиральное сверление, нарезание резьбы, а также зенковка и развертка.
- Маленький и легкий.
- Простые и интуитивно понятные элементы управления, расположенные в поле зрения пользователя.
- Дополнительный выключатель электромагнита в сверлильной стойке.
- Система быстрой смены корончатого сверла, не требующая дополнительных инструментов.
- Тахоэлектроника для поддержания скорости вращения.
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- Фиксатор наклона.
- Устройство запоминания частоты вращения Memory Function.



KBU 35 QW

Универсальный магнитный станок для корончатого сверления (до 35 мм)

Номер заказа: 7 270 54 61 00 0

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1 100 Вт
Эффективная мощность	550 Вт
Скорость вращения под нагрузкой	130 - 520 об/мин
Макс. Ø спирального сверла	16 мм
Макс. глубина сверления корончатого сверла	50 мм
Нарезание резьбы до	M 14
Макс. Ø зенковки	31 мм
Макс. Ø развертки	16 мм
Макс. Ø корончатого сверла	35 мм
Макс. Ø корончатого сверла HSS	35 мм
Зажим для корончатого сверла	3/4 in Weldon
Замена корончатого сверла	без инструмента
Ход	135 мм
Полный диапазон хода	260 мм
Усилие удерживания магнитом	10 000 Н
Размеры магнитной стойки	175 x 80 мм
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	10,6 кг
сетевые	X

В цену входят:

1 чемоданчик
1 емкость для СОЖ
1 ремень для крепления
1 крючок для стружки
1 центровочных штифта
1 устройство защиты от прикосновения