

ФРЕЗЕРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BMP-215B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина обработки	215 мм
Производительность	До 70 м ² /час по бетону
Двигатель	3,6 кВт / Бензиновый
Скорость вращения	1.750 об/мин
Вес	55 кг
Габариты д / ш / в	971 мм / 370 мм / 1.000 мм
Система привода / скорости	Ручная / нет
Рабочее движение вперед / назад	Вперед
Применение	Бетон / Камень / Асфальт

ОПЦИИ / АКСЕСУАРЫ	
Промышленный пылесос	BDC-1216 / BDC-1220
Барабан со стандартными фрезами	MPD215L212S
Барабан с вольфрамовыми фрезами	MPD215L42SX
Комплект стандартных фрез	MPL212S215
Комплект вольфрамовых фрез	MPL42S215SX
Шланг длиной 20 м, диаметром 51 мм	004583
Средства личной защиты	По запросу / См. инструкцию



BDC-1220



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего промышленного пылесоса Blastrac.
- Эффективное фрезерование на горизонтальных поверхностях средней твердости.
- Точная настройка глубины фрезерования, точность регулировки и отсутствие риска повреждения основы поверхности.
- Быстрый подъем / спуск механизма фрезерного барабана.
- Компактная, мощная и производительная машина.
- Низкий уровень вибрации, высокая маневренность и удобство эксплуатации.
- Наличие дополнительных фрез для различных покрытий.