

КВС 35

Компактный магнитный станок для
корончатого сверления, до 35 мм
Номер заказа: 7 272 15 61 00 0

134 804,00 RU

Рекомендуемая цена, включая НДС



Очень компактный и легкий односкоростной магнитный станок для корончатого сверления с угловым редуктором и минимальными размерами для работы в условиях ограниченного пространства в мастерской и на стройплощадке.

- Очень компактная и легкая конструкция для работ в узких и труднодоступных местах, в том числе в вертикальном положении и над головой, благодаря монтажной высоте 169 мм.
- Сверхпрочная, износостойкая и долговечная конструкция станка с беззазорной подачей пиноли для высокой точности сверления в жестких условиях применения на промышленных предприятиях и в мастерских.
- Мощный двигатель FEIN на 1100 Вт со стабильной частотой вращения, электронным тахометром и функцией правого и левого вращения гарантирует высокую скорость работы при любом применении: корончатое и спиральное сверление, нарезание резьбы и зенковка.
- Стационарный двигатель дрели для работы в узких местах.
- Высокое расположение редуктора для оптимального обзора места сверления.
- Удобное управление станком с двух сторон с помощью трещотки.
- Удобный подвод инструмента благодаря массе станка 7,5 кг.
- Фиксатор наклона.
- Простые и интуитивно понятные элементы управления, расположенные в поле зрения пользователя.
- Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Встроенное смазочно-охлаждающее устройство (подача жидкости с помощью ручного насоса).
- Устройство запоминания частоты вращения Memory Function.



KBC 35

Компактный магнитный станок для корончатого сверления, до 35 мм

Номер заказа: 7 272 15 61 00 0

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1 100 Вт
Эффективная мощность	550 Вт
Скорость вращения под нагрузкой	130 - 520 об/мин
Макс. Ø спирального сверла	16 мм
Макс. глубина сверления корончатого сверла	35 мм
Нарезание резьбы до	M 12
Макс. Ø зенковки	32 мм
Макс. Ø корончатого сверла	35 мм
Макс. Ø корончатого сверла HSS	35 мм
Зажим для корончатого сверла	3/4 in Weldon
Угловой просвет	33 мм
Монтажная высота	169 мм
Ход	46 мм
Усилие удерживания магнитом	10 000 Н
Размеры магнитной стойки	175 x 80 мм
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	7,50 кг
сетевые	X

В цену входят:

1 трещотка 3/8"
1 удлинитель на торцевой ключ 3/8"
1 насос для охлаждающей жидкости
1 ремень для крепления
1 крючок для стружки
1 центровочных штифта
1 устройство защиты от прикосновения
1 добавочная рукоятка
2 ключа с внутренним шестигранником на 5 мм и 8 мм
2 ключа с внутренним шестигранником и Т-образной ручкой на 5 мм и 8 мм
1 чемоданчик