

КВЕ 30

Магнитный станок для корончатого сверления Есо (до 30 мм)

Номер заказа: 7 270 65 60 00 0

58 770,00 RU

Рекомендуемая цена, включая НДС



Компактный и очень легкий односкоростной магнитный станок для корончатого сверления Eсоpoptical с набором базовых функций для работ на стройплощадке.

- Подходит для применения в жестких условиях благодаря высочайшему качеству изготовления и системе внутренней прокладки кабеля электродвигателя.
- Легкий инструмент с мощным двигателем FEIN и высоким крутящим моментом для любых работ по корончатому сверлению.
- Долгий срок службы и непревзойденная скорость работы при оптимальном соотношении цены и качества.
- Внутреннее охлаждение.
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Установка рукоятки подачи с любой стороны.



КВЕ 30

Магнитный станок для корончатого сверления Есо (до 30 мм)

Номер заказа: 7 270 65 60 00 0

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	750 Вт
Эффективная мощность	430 Вт
Скорость вращения на холостом ходу	740 об/мин
Макс. глубина сверления корончатого сверла	50 мм
Макс. Ø корончатого сверла	30 мм
Макс. Ø корончатого сверла HSS	30 мм
Зажим для корончатого сверла	3/4 in Weldon
Ход	65 мм
Усилие удерживания магнитом	9 000 Н
Размеры магнитной стойки	178 x 95 мм
Кабель с штекером	3,80 м
Вес согласно ЕРТА	10,50 кг
сетевые	X

В цену входят:

- 1 емкость для СОЖ
- 1 ремень для крепления
- 1 центрирующий штифт 100 мм
- 1 устройство защиты от прикосновения
- 1 торцовый шестигранный ключ на 5 мм