


ЭЛЕКТРОПРИВОД ЭП-1,5/220 С УЗО К ГЛУБ. ВИБРАТОРУ ТСС

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип двигателя	Электродвигатель
Напряжение сети	220В (через УЗО)
Частота, Гц	50
Вид оборудования	Глубинный
Тип соединения	ДУ
Максимальный вес гибкого вала, кг	12
Сила тока, А	3,7
Частота вращения, об/мин	2850
Диаметр вибронаконечника, мм	-
Длина гибк. вала с вибронаконечником, м	-
Масса, кг	12,5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	345x270x300
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	350x280x300
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 203522

Гарантия: 12 мес.

ОПИСАНИЕ

Глубинные вибраторы предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Рабочий комплект глубинного вибратора с гибким валом состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника.

При выборе электропривода необходимо учитывать вес присоединяемого гибкого вала.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работа от сети 220 В.
- Устройство защитного отключения.
- Используемый тип соединения разработан для быстрого и надежного соединения вала и привода.
- Облегченная, устойчивая конструкция.
- Может профессионально использоваться на строительных объектах.
- Надежный, современный электродвигатель последнего поколения.