



Husqvarna DM 220

Ручная бурильная машина, предназначенная как для влажного, так и для сухого бурения.

Машина оснащена электронной системой позиционирования с LED индикатором.

Эргономичная конструкция рукоятки обеспечивает стабильность бурения. Позволяет осуществлять ручное бурение отверстий диаметром до 80 мм, и до 150 мм при установке на стенд. Идеально подходит для небольших видов работ, таких как прокладка вентиляционных и сантехнических труб, коммуникационных кабелей и установки электрических розеток.

Превосходный выбор как для профессионалов, так и для начинающих пользователей.



ПЕРЕДНЯЯ РУКОЯТКА РЕГУЛИРУЕТСЯ НА 360°

Для лучшего позиционирования.



СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОГО БУРЕНИЯ

Электронная система позиционирования позволяет оператору осуществлять бурение, удерживая машину под любым желаемым углом, в т.ч. вертикально, горизонтально.



ELGARD™

Оборудована системой ELGARD™, указывающей с помощью пульсации на перегрузку машины. Это позволяет продлить срок службы машины.



ПРОЧНЫЙ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Прочный и противоударный, предназначенный для защиты электроники. Удобный для переноски и установки благодаря небольшому весу и эргономичному дизайну.

Features Husqvarna DM 220

- Простой переход между сухим и влажным бурением.
- Система Softstart™ создает высокую производительность даже при normal fuses
- Система, сигнализирующая о перегрузке с помощью светодиодов.
- Указывает на положение машины во время бурения. Позволяет осуществлять бурение более эффективно.
- SMARTSTART™. Облегчает бурение на начальных этапах, а также при основной работе; при нажатии кнопки скорость уменьшается вдвое. Эта функция полезна при начале бурения отверстия и при прохождении арматуры.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Мощность	1850 Вт
Количество фаз	1
Скорость вращения шпинделя при полной нагрузке	580 / 1400 / 2900 об./мин
Количество скоростей	3
Spindle speed full load	580/1400/2900 об./мин
Номинальная выходная мощность, Вт	1850/0 Вт
Используемая коронка, макс. (ручное).	80 мм / 3 дюйм
Используемая коронка макс. (со станда).	150 мм / 6 дюйм
Хомут для крепления на станд	60 мм / 2,36 "
Резьба шпинделя, наружная	UNC 1 1/4" x 7
Резьба шпинделя, внутренняя	G 1/2 " или UNC 5/8 " x 11
Масса	7,5 кг
Уровень звукового давления	90 дБ (А)
Звуковое давление возле уха оператора	94 дБ (А)
Номинальная мощность	1100 Вт

